PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Productbrochure

30.10.2026

SAUTER 285-102

Nauwkeurige, mechanische veerbalansen in robuuste aluminium behuizing met g/kg afleesinrichting

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

NEDERLANDS

KENMERKEN

- Schaalverdeling van aluminium: robuust, met lange levensduur, handig
- Schaalverdeling in gram/kilogram: Weergave meetresultaat in gram/kilogram in plaats van in N
- Dubbele schaal: Voor het snel of nauwkeurig bepalen van het meetresultaat
- Perskrachtmeting: mogelijk met een optionele druksets
- Sleepwijzer en greep: standaard
- Houdbeugel: dankzij de draaibare houdbeugel kan de schaalverdeling altijd optimaal aan de blikrichting worden aangepast
- Zeer nauwkeurig: Geveerde lagers zonder speling met geïntegreerde tarraschroef voor uiterst nauwkeurigeafstelling
- Krachtige roestvrijstalen veer
- Hoogwaardig verwerkt: Slijtvaste, in kleur geanodiseerde precisieschaalverdeling met hoge resolutie voor zeer nauwkeurig aflezen van het meetresultaat

TECHNISCHE GEGEVENS

- Meetnauwkeurigheid: ± 0,3% von [Max]
- Tarreerbereik: 20 % van [Max]

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Onderwijs en opleiding
- Ambacht en industrie
- Kwaliteitsborging en ingangscontrole van goederen
- Landbouw
- Vrije tijdsbesteding en hobby

PICTOGRAMMEN

Standaard Optie





MODELLENOVERZICHT

Model	Weegbereik [Max]	Afleesbaarheid [d]	Lastopname
285-352	35 kg	0,5 kg	• Haak
285-502	50 kg	0,5 kg	• Haak

Model	Weegbereik [Max]	Afleesbaarheid [d]	Lastopname
285-052	5000 g	50 g	• Haak
285-102	10000 g	100 g	• Haak
285-202	20000 g	200 g	• Haak

ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
285-890	Drukset 285-890
285-896	Haak 285-896
285-897	Sleepwijzer 285-897
285-898	Aanpassingsbalk 285-898
FL-A10	Stekkeradapter FL-A10

DIENSTEN

Model	Beschrijving
961-101	Fabriekskalibratiecertificaat 961-101
970-014	Garantieverlenging (+3 jaar) 970-014

KERN Overzicht pictogrammen



Paketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Fabriekskalibratie (ISO): De duur van de fabriekskalibratie bedraagt 4 werkdagen