PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Productbrochure

30.10.2026

# KERN CH 50K100

De klassieker onder de handhangweegschalen – perfect voor het snel wegen van verhoogde lasten

NEDERLANDS




## CONTACT

**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Germany**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**

## TOEPASSINGSVOORBEELD







## KENMERKEN

- Met het keurmerk TÜV de weegschaal is getest volgens EN 13155 (Afneembare hijsgereedschappen/Breukvast) en EN 61010-1 (Elektrische veiligheid)
- Ideaal voor de snelle controleweging bij de goederenontvangst en -verzending
- De ideale weegschaal voor hangende lasten bij ambachtelijk werk en in industrie en nijverheid
- Hold-functie: Voor het gemakkelijk aflezen van de weegwaarde kan de display op verschillende manieren worden „bevroren". Hetzij automatisch bij weegstilstand, hetzij handmatig door het indrukken van de Hold-toets
- Weergave maximale belasting (Peak-Hold)
- Haak, staal, meegeleverd

## TECHNISCHE GEGEVENS

- LCD-scherm, cijferhoogte 11 mm
- Meetlint, uittrekbaar, meetlengte ca. 100 cm
- Startklaar: incl. batterij, 9 V Block, bedrijfsduur max. 80 h
- Weegeenheden: kg, lb, N
- Totale afmetingen B×D×H 90×30×283 mm
- Nettogewicht ca. 0,35 kg
- Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C/35 °C

## BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Jacht
- Magazijnlogistiek
- Werkplaatsen
- Landbouw en bosbouw

## PICTOGRAMMEN

Standaard




Optie




## MODELLENOVERZICHT

| Model | Weegbereik | Afleesbaarheid | Nettogewicht |
|---|---|---|---|
| | [Max] | [d] | ca. |
| CH 15K20 | 15 kg | 0,02 kg | 0,35 kg |
| CH 50K100 | 50 kg | 0,1 kg | 0,35 kg |
| CH 50K50 | 50 kg | 0,05 kg | 0,35 kg |

## ACCESSOIRES

| Model | Beschrijving |
|---|---|
| 366-78 | Testgewicht 366-78 (OIML-klasse M3, Nominale waarde 20 kg, Blok Eco, gietijzer gelakt) |

## DIENSTEN

| Model | Beschrijving |
|---|---|
| 961-248 | Afstelling op de opstelplaats 961-248 (Niet in combinatie met ijking) |
| 963-128H | DAkkS Kalibratiecertificat 963-128H |
| 969-517 | Bevestiging van de specificatie van de fabrikant (alleen in combinatie met DAkkS-kalibratiecertificaat) 969-517 |
| 970-011 | Garantieverlenging (+3 jaar) 970-011 |

# KERN Overzicht pictogrammen

| | |
|---|---|
|  | Externe afstelling: Nauwkeurigheid instellen door middel van extern afstelgewicht |
|  | Eenheden kunnen worden omgeschakeld, bijvoorbeeld naar niet-metrische eenheden |
|  | Hold-functie: Als de weegomstandigheden onstabiel zijn, wordt een stabiele gewichtswaarde berekend door het gemiddelde te nemen |
|  | Batterijgebruik: Voorbereid op batterijgebruik |
|  | Weegprincipe Spanningsmeter: Elektrische weerstand op een elastisch vervormingslichaam |
|  | Paketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag |
|  | Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen |

NEDERLANDS