PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Productbrochure

30.10.2026

KERN EOE 60K-2

Moderne pakketweegschaal voor makkelijk en snel wegen op kantoor, bij de productie, voor verzendingen enz.

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

KENMERKEN

- Grote mobiliteit: dankzij batterijvoeding, compacte, vlakke constructie geschikt voor gebruik op meerdere plaatsen
- Wandhouder voor de wandmontage van de afleesinrichting standaard
- Hold-functie: bij onrustige weegomstandigheden wordt door het bepalen van een gemiddelde waarde een stabiele weegwaarde berekend

TECHNISCHE GEGEVENS

- Groot LCD-scherm, cijferhoogte 25 mm
- Afmetingen weegplatform, staal, gelakt, B×D×H 315×305×57 mm
- Afmetingen afleeseenheid B×D×H 235×114×51 mm
- Batterijvoeding mogelijk, 4×1.5 V AA, niet inbegrepen, bedrijfsduur voor max. 100 h
- Nettogewicht ca. 4,0 kg
- Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C/35 °C


BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIEDEN

Als Pakketweegschaal
- Magazijnlogistiek
- Productie
- Industriële toepassingen

Als Dierenweegschaal
- Dierwegingen

PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



MODELLENOVERZICHT

Model	Weegbereik [Max]	Afleesbaarheid [d]	Afmetingen weegoppervlak	Nettogewicht ca.
EOE 10K-3	15 kg	0,005 kg	315×305 mm	4,0 kg
EOE 30K-2	35 kg	0,01 kg	315×305 mm	4,0 kg
EOE 60K-2	60 kg	0,02 kg	315×305 mm	4,0 kg

NEDERLANDS

Model	Weegbereik [Max]	Afleesbaarheid [d]	Afmetingen weegoppervlak	Nettogewicht ca.
EOE 60K-2L	60 kg	0,02 kg	550×550 mm	14 kg
EOE 100K-2	150 kg	0,05 kg	315×305 mm	4,0 kg
EOE 150K50L	150 kg	0,05 kg	550×550 mm	14 kg
EOE 150K50XL	150 kg	0,05 kg	950×500 mm	18 kg
EOE 300K100	300 kg	0,1 kg	315×305 mm	4,0 kg
EOE 300K100L	300 kg	0,1 kg	550×550 mm	14 kg
EOE 300K100XL	300 kg	0,1 kg	950×500 mm	18 kg

ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
EOB-A01N	Statief EOB-A01N, Statiefhoogte ca. 480 mm
EOB-A02B	Statief EOB-A02B, Statiefhoogte ca. 1000 mm
EOB-A04B	Werkbeschermingskap EOB-A04B
EOB-A04BS05	Werkbeschermingskap EOB-A04BS05, leveringsomvang vanaf 5 stuks
EOC-A04	Wandhouder voor de wandmontage van de afleesinrichting EOC-A04
YKA-16	Stekkeradapter YKA-16 (9 V, 100 mA | 100 V - 240 V | EURO, AUS, UK, US, CH)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
961-249	Afstelling op de opstelplaats 961-249 (Niet in combinatie met ijking)
963-129	DAkkS Kalibratiecertificat 963-129
969-517	Bevestiging van de specificatie van de fabrikant (alleen in combinatie met DAkkS-kalibratiecertificaat) 969-517
970-013	Garantieverlenging (+3 jaar) 970-013
KIB-M01	Ombouw van de afleeseenheid, voor wegleiden van de kabel aan de voorzijde van de afleeseenheid KERN KIB-M01 (voor kabeluitgang aan de voorzijde van de afleesinrichting)

KERN Overzicht pictogrammen

	Externe afstelling: Nauwkeurigheid instellen door middel van extern afstelgewicht
	Stukken tellen: Referentiehoeveelheden selecteerbaar. Displayomschakeling van stuk naar gewicht
	Eenheden kunnen worden omgeschakeld, bijvoorbeeld naar niet-metrische eenheden
	Hold-functie: Als de weegomstandigheden onstabiel zijn, wordt een stabiele gewichtswaarde berekend door het gemiddelde te nemen
	Batterijgebruik: Voorbereid op batterijgebruik
	Universele plug-in voedingseenheid: Met universele ingang en optionele ingangsstekkeradapters voor EU, CH, GB of EU, CH, GB, US of EU, CH, GB, US, AUS
	Weegprincipe Spanningsmeter: Elektrische weerstand op een elastisch vervormingslichaam
	Paketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag
	Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen