PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Productbrochure

30.10.2026

KERN HDB 10K-2XL

Comfortabele handhangweegschaal voor snel en mobiel wegen

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

NEDERLANDS

KENMERKEN

- Met het keurmerk TÜV de weegschaal is getest volgens EN 13155 (Afneembare hijsgereedschappen/Breukvast) en EN 61010-1 (Elektrische veiligheid)
- zeer belastbare XL-versie. Dankzij de grotere bouwvorm is er meer plaats voor een grote greep, waardoor handling, vooral bij zware belasting mogelijk blijft
- Ideaal voor de snelle controleweging bij de goederenontvangst en -verzending
- De ideale weegschaal voor hangende lasten bij ambachtelijk werk en in industrie en nijverheid
- Hold-functie: Voor het gemakkelijk aflezen van de weegwaarde kan de display op verschillende manieren worden „bevroren". Hetzij automatisch bij weegstilstand, hetzij handmatig door het indrukken van de Hold-toets
- Haak, staal, meegeleverd
- Weergave maximale belasting (Peak-Hold)

TECHNISCHE GEGEVENS

- LCD-scherm, cijferhoogte 12 mm
- Weegeenheden: kg, lb, N
- Startklaar: incl. batterij, 2×1.5 V AAA, bedrijfsduur max. 100 h
- Totale afmetingen B×D×H 101×25×203 mm
- Nettogewicht ca. 0,20 kg
- Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C/35 °C

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Bouwsector en bouwplaatsen
- Werkplaatsen
- Jacht
- Magazijnlogistiek
- Wegen van kleine dieren
- Kleindierfokkerijen

PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



MODELLENOVERZICHT

Model	Weegbereik	Afleesbaarheid	Nettogewicht
	[Max]	[d]	ca.
HDB 10K-2XL	15 kg	0,01 kg	0,20 kg
HDB 30K-2XL	30 kg	0,02 kg	0,20 kg

ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
346-77	Testgewicht 346-77 (OIML-klasse M1, Nominale waarde 10 kg, Blok Eco, gietijzer gelakt)
347-146	Testgewicht 347-146 (OIML-klasse M1, Nominale waarde 10 kg, Haakgewicht, edelstaal fijn gedraaid)
CH-A01N	Tarraschaal CH-A01N

DIENSTEN

Model	Beschrijving
961-248	Afstelling op de opstelplaats 961-248 (Niet in combinatie met ijking)
963-128H	DAkkS Kalibratiecertificat 963-128H
969-517	Bevestiging van de specificatie van de fabrikant (alleen in combinatie met DAkkS-kalibratiecertificaat) 969-517
970-011	Garantieverlenging (+3 jaar) 970-011

KERN Overzicht pictogrammen

	Externe afstelling: Nauwkeurigheid instellen door middel van extern afstelgewicht
	Eenheden kunnen worden omgeschakeld, bijvoorbeeld naar niet-metrische eenheden
	Hold-functie: Als de weegomstandigheden onstabiel zijn, wordt een stabiele gewichtswaarde berekend door het gemiddelde te nemen
	Batterijgebruik: Voorbereid op batterijgebruik
	Weegprincipe Spanningsmeter: Elektrische weerstand op een elastisch vervormingslichaam
	Paketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag
	Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen

NEDERLANDS