PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Productbrochure

30.10.2026

KERN MCC 250K100M

Ergonomisch verbeterde stoelweegschaal met medische goedkeuring voor professioneel gebruik in de medische diagnostiek, ijking optioneel.

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







TOEPASSINGSVOORBEELD



KENMERKEN

- Ijkklasse III (Ijking optioneel)
- Medische goedkeuring volgens verordening (EU) 2017/745
- Deze stoelweegschaal is het ideale meetinstrument bij de verzorging van ouderen en voor paramedische toepassingen, inclusief wegingen in adipositasbereiken tot 250 kg
- Verrijdbare uitvoering met twee zwenkwielen en bijzonder comfortabele remmen achter
- De vier wielen zorgen ervoor dat de patiënt met deze stoelweegschaal maximaal mobiel is. Daardoor kan het personeel van het ziekenhuis c.q. de kliniek zijn tijd efficiënter besteden en wordt de veiligheid van de patiënten verbeterd omdat zij in hun gebruikelijke omgeving kunnen worden gewogen
- Dankzij de wielen en de grote doorsnede kan gemakkelijk over drempels, randen en spleten in liften worden gereden
- Voor zwakke patiënten biedt de extra brede, comfortabele en ergnonomisch verbeterde zitschaal een stevige houvast tijdens het wegen
- Zitvlak, voetensteun en armleuningen in duidelijk contrasterend zwart, waardoor ideaal voor demente patiënte
- Twee omklapbare armleuningen en voetensteunen vergemakkelijken het plaats nemen. Ideaal voor patiënten met overgewicht of voor een overgang zonder obstakels bijv. van het bed naar de stoelweegschaal
- Ergonomisch geplaatste handgrepen
- Holdfunctie: bij onrustige patiënten wordt met behulp van het vastleggen van een gemiddelde waarde een stabiele weegwaarde bepaald en "bevroren". Zo blijft er genoeg tijd over om aandacht aan de patiënt te besteden en vervolgens rustig het weegresultaat af te lezen
- BMI-functie voor het bepalen van ondergewicht/normaal gewicht/overgewicht
- Fijnindicatie: Aflezing gedurende 5 sec 1 decimaal extra met en 1 druk op knop
- Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

TECHNISCHE GEGEVENS

- LCD-scherm, cijferhoogte 25 mm
- Afmetingen afleeseenheid B×D×H 200×130×60 mm
- Afmetingen zitvlak B×D 390×360 mm
- Totale afmetingen B×D×H 625×979×956 mm
- Accugebruik intern, standaard, bedrijfsduur tot 40 h zonder achtergrondverlichting, oplaadtijd ca. 12 h
- Batterijvoeding mogelijk, 6×1.5 V AA, niet inbegrepen, bedrijfsduur voor max. 20 h
- Voedingsadapter extern, standaard, met trekontlasting voor een langere levensduur van de onderdelen van de voedingsadapter
- Nettogewicht ca. 22 kg

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Residentiële instellingen
- Poliklinische instellingen
- Senioren- en verzorgingshuizen
- Revalidatiecentra
- Instellingen voor mensen met een beperking

GELIEVE OP TE LETTEN VOOR UW BESTELLING

- In de EU is het ijken van weegschalen voor medisch gebruik wettelijk verplicht (conformiteitsverklaring conform NAWI 2014/31/EU). Voeg de verificatie toe aan uw bestelling, onder vermelding van het gebruiksadres en de postcode.

PICTOGRAMMEN

Standaard



Factory





MODELLENOVERZICHT

Model	Weegbereik [Max]	Afleesbaarheid [d]	IJkeenheid [e]
MCC 250K100M	250 kg	0,1 kg	0,1 kg

ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
346-82	Testgewicht 346-82 (OIML-klasse M1, Nominale waarde 200 kg, Zwaar belastingsgewicht, staal, gelakt)

Model	Beschrijving
MBC-A06	Werkbeschermingskap MBC-A06
MBC-A06S05	Werkbeschermingskap MBC-A06S05, leveringsomvang vanaf 5 stuks
MBC-A08	Batterij MBC-A08 (NiMH, 7,2 V, 2.200 mAh)
MCC-A01	Netadaptertas MCC-A01 (200×130×60 mm)
MYC-01	Alcoholvrije doekjes voor wisdesinfectie MYC-01
YKA-43	Stekkeradapter YKA-43 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V | EURO, AUS, UK, US, CH)
YKA-44	Stekkeradapter YKA-44 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V | EURO)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
961-230	Veiligheidstechnische controle (STK-protocol) KERN 961-230
961-249	Afstelling op de opstelplaats 961-249 (Niet in combinatie met ijking)
963-129	DAkkS Kalibratiecertificat 963-129
965-129	Iiking / Conformiteitsbeoordeling volgens NAWI (2014/31/EU) 965-129
969-517	Bevestiging van de specificatie van de fabrikant (alleen in combinatie met DAkkS-kalibratiecertificaat) 969-517
970-106	Garantieverlenging (+2 jaar) 970-106

KERN Overzicht pictogrammen

	Hold-functie: Bij onrustig staande, zittende of liggende patiënten wordt met behulp van het vastleggen van een gemiddelde waarde een stabiele weegwaarde bepaald
	Batterijgebruik: Voorbereid op batterijgebruik
	Werking op batterijen: oplaadbare set
	Universele plug-in voedingseenheid: Met universele ingang en optionele ingangsstekkeradapters voor EU, CH, GB of EU, CH, GB, US of EU, CH, GB, US, AUS
	Palletverzending door expediteur: De interne productleveringstermijn bedraagt twee dagen
	Conformiteitsbeoordeling: De duur van de conformiteitsbeoordeling bedraagt 3 werkdagen
	Product voldoet aan de toepasselijke EU-vereisten