PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Productbrochure

30.10.2026

KERN RIB 10K-3M

Robuuste winkelweegschaal met groot artikelgeheugen, comfortabele bediening, optioneel met ijking

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



KENMERKEN

- Tweede display aan de achterzijde van de weegschaal
- Drie schermen voor gewicht (voor ijken geschikt), basisprijs, verkoopprijs
- 10 directe-prijstoetsen voor vaak terugkerende artikelenprijzen
- Geheugen (PLU) voor 20 artikelprijzen
- Energiebeheer: Achtergrondverlichting dooft na 5 sec, uitschakelbaar
- Vuilwerende constructie door watergoten langs de rand van de behuizing en afdichtingsringen op de bovenste behuizinginlaten
- Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

TECHNISCHE GEGEVENS

- GroteLCD-scherm met verlichte achtergrond, cijferhoogte 18 mm
- Afmetingen weegoppervlak, edelstaal, BxD 294×225 mm
- Totale afmetingen B×D×H 325×340×120 mm
- Nettogewicht ca. 3,2 kg
- Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C/40 °C

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Detailhandel
- winkels
- Gastronomie
- Weekmarkten
- boerderijwinkels
- verkoop van groente en fruit
- Levensmiddelenindustrie
- Verpakkingsindustrie

GELIEVE OP TE LETTEN VOOR UW BESTELLING

- Ijken is voor het handelsverkeer door de overheid voorgeschreven
- Voor toepassing met ijkverplichting ijking (conformiteitsbeoordeling volgens NAWI 2014/31/EU) direct meebestellen; een ijking achteraf is niet mogelijk. IJking in de fabriek, wij hebben het volledige adres van de opstelplaats nodig

PICTOGRAMMEN

Standaard | Optie | Factory



MODELLENOVERZICHT

Model	Weegbereik [Max]	Afleesbaarheid [d]	Afmetingen weegoppervlak	Nettogewicht ca.
RIB 6K-3HM	3 kg; 6 kg	0,001 kg; 0,002 kg	315×225 mm	3,8 kg
RIB 6K-3M	3 kg; 6 kg	0,001 kg; 0,002 kg	294×225 mm	3,2 kg
RIB 10K-3HM	6 kg; 15 kg	0,002 kg; 0,005 kg	315×225 mm	3,8 kg
RIB 10K-3M	6 kg; 15 kg	0,002 kg; 0,005 kg	294×225 mm	3,2 kg
RIB 30K-2HM	15 kg; 30 kg	0,005 kg; 0,01 kg	294×225 mm	3,8 kg
RIB 30K-2M	15 kg; 30 kg	0,005 kg; 0,01 kg	294×225 mm	3,2 kg

ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
GAB-A04	Batterij GAB-A04 (Pb)
RIB-A01	Werkbeschermingskap RIB-A01
YKA-20	Stekkeradapter YKA-20 (12 V, 1000 mA | 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max | EURO, UK, US)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
961-248	Afstelling op de opstelplaats 961-248 (Niet in combinatie met ijking)
963-128	DAkkS Kalibratiecertificat 963-128
965-228	Iiking / Conformiteitsbeoordeling volgens NAWI (2014/31/EU) 965-228
969-517	Bevestiging van de specificatie van de fabrikant (alleen in combinatie met DAkkS-kalibratiecertificaat) 969-517

Model	Beschrijving
970-014	Garantieverlenging (+3 jaar) 970-014

KERN Overzicht pictogrammen

	Externe afstelling: Nauwkeurigheid instellen door middel van extern afstelgewicht
	Geheugen: interne geheugenplaatsen van het apparaat, bijv. voor tarragewichten, meetgegevens, artikelgegevens, PLU, enz.
	Werking op batterijen: oplaadbare set
	Plug-in voedingseenheid: 230V/50Hz. Standaard EU als standaard. Ook verkrijgbaar in standaard GB, USA of AUS op aanvraag
	Weegprincipe Spanningsmeter: Elektrische weerstand op een elastisch vervormingslichaam
	Paketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag
	Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen
	Conformiteitsbeoordeling: De duur van de conformiteitsbeoordeling bedraagt 3 werkdagen

NEDERLANDS