PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Productbrochure

30.10.2026

# KERN RPB 15K2DHM

Laadweegschaal met geheugenplaatsen voor artikelprijzen

NEDERLANDS




## CONTACT

**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Germany**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**

## TOEPASSINGSVOORBEELD



## KENMERKEN

- Het moderne, ergonomische design en de compacte behuizing ondersteunen een efficiënte werkwijze en zijn bovendien plaatsbesparend
- Verhoogde aflezing met achtergrondverlichting, draaibaar, op statief, statiefhoogte ca. 480 mm
- Drie schermen voor gewicht (voor ijken geschikt), basisprijs, verkoopprijs
- Geheugen (PLU) voor 10 artikelprijzen
- Basisprijs omschakelbaar van €/kg naar €/100g
- Auto-clear toets: De ingestelde basisprijs wordt bij ontlaste weegschaal automatisch gewist
- Hoge mobiliteit: dankzij accuvoeding (optioneel) en de compacte, lichte constructie geschikt voor gebruik op verschillende locaties
- Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

## TECHNISCHE GEGEVENS

- GroteLCD-scherm met verlichte achtergrond, cijferhoogte 15 mm
- Afmetingen weegoppervlak, edelstaal, B×D×H
- Totale afmetingen B×D×H 283×375,5×486,8 mm
- Nettogewicht ca. 3,4 kg
- Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C/40 °C

## BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Detailhandel
- winkels
- Gastronomie
- Weekmarkten
- boerderijwinkels
- verkoop van groente en fruit
- Levensmiddelenindustrie
- Verpakkingsindustrie

## GELIEVE OP TE LETTEN VOOR UW BESTELLING

- Ijken is voor het handelsverkeer door de overheid voorgeschreven
- Voor toepassing met ijkverplichting ijking (conformiteitsbeoordeling volgens NAWI 2014/31/EU) direct meebestellen; een ijking achteraf is niet mogelijk. IJking in de fabriek, wij hebben het volledige adres van de opstelplaats nodig

## PICTOGRAMMEN

Standaard | Optie | Factory




## MODELLENOVERZICHT

| Model | Weegbereik [Max] | Afleesbaarheid [d] | Afmetingen weegoppervlak | Nettogewicht ca. |
|---|---|---|---|---|
| RPB 6K1DHM | 3 kg; 6 kg | 0,001 kg; 0,002 kg | 201×267 mm | 3,2 kg |
| RPB 6K1DM | 3 kg; 6 kg | 0,001 kg; 0,002 kg | 204×263 mm | 3,0 kg |
| RPB 15K2DHM | 6 kg; 15 kg | 0,002 kg; 0,005 kg | 201×267 mm | 3,4 kg |
| RPB 15K2DM | 6 kg; 15 kg | 0,002 kg; 0,005 kg | 204×263 mm | 2,8 kg |
| RPB 30K5DHM | 15 kg; 30 kg | 0,005 kg; 0,01 kg | 204×263 mm | 3,4 kg |
| RPB 30K5DM | 15 kg; 30 kg | 0,005 kg; 0,01 kg | 201×267 mm | 3,0 kg |
| RPB 3K3DHM | 1500 g; 3000 g | 0,5 g; 1 g | 204×263 mm | 3,2 kg |
| RPB 3K3DM | 1500 g; 3000 g | 0,5 g; 1 g | 204×263 mm | 2,8 kg |

## ACCESSOIRES

| Model | Beschrijving |
|---|---|
| AFH 13 | Convertor RS232 naar USB AFH 13 |
| CFS-A01 | RS-232 interfacekabel CFS-A01 |
| RFC-A02 | Werkbeschermingskap RFC-A02 |
| RFC-A02S05 | Werkbeschermingskap RFC-A02S05, leveringsomvang vanaf 5 stuks |
| WTB-A01N | Batterij WTB-A01N |
| YKA-11 | Stekkeradapter YKA-11 (12 V, 500 mA \| 100 - 240 V~ 50/60 Hz 190 mA \| EURO, AUS, UK, US, CH) |
| YKC-01 | Thermoprinter YKC-01 |

NEDERLANDS

## SOFTWARE

| Model | Beschrijving |
|---|---|
| SCD-4.0-DL | Software SCD-4.0-DL (Omvang van de levering: downloadlink voor 1 licentie) |
| SCD-4.0-DLS05 | Software SCD-4.0-DLS05 (Omvang van de levering: downloadlink voor 1 licenties) |
| SCD-4.0-PRO-DL | Software SCD-4.0-PRO-DL (Omvang van de levering: downloadlink voor 1 licentie) |
| SCD-4.0-PRO-DL-AS05 | Software SCD-4.0-PRO-DL-AS05 (Omvang van de levering: downloadlink voor 1 licenties) |

## DIENSTEN

| Model | Beschrijving |
|---|---|
| 961-248 | Afstelling op de opstelplaats 961-248 (Niet in combinatie met ijking) |
| 963-128 | DAkkS Kalibratiecertificat 963-128 |
| 965-228 | Iiking / Conformiteitsbeoordeling volgens NAWI (2014/31/EU) 965-228 |
| 965-419 | Vrijgave voor aansluiting kassasysteem: KERN 965-419 |
| 969-517 | Bevestiging van de specificatie van de fabrikant (alleen in combinatie met DAkkS-kalibratiecertificaat) 969-517 |
| 970-014 | Garantieverlenging (+3 jaar) 970-014 |

# KERN Overzicht pictogrammen

| | |
|---|---|
|  | Externe afstelling: Nauwkeurigheid instellen door middel van extern afstelgewicht |
|  | Geheugen: interne geheugenplaatsen van het apparaat, bijv. voor tarragewichten, meetgegevens, artikelgegevens, PLU, enz. |
|   | Gegevensinterface RS-232: voor aansluiting op printer, pc of andere randapparatuur voor gegevensoverdracht over grotere afstanden. Netwerk in bustopologie mogelijk |
|  | Eenheden kunnen worden omgeschakeld, bijvoorbeeld naar niet-metrische eenheden |
|  | Universele plug-in voedingseenheid: Met universele ingang en optionele ingangsstekkeradapters voor EU, CH, GB of EU, CH, GB, US of EU, CH, GB, US, AUS |
|  | Weegprincipe Spanningsmeter: Elektrische weerstand op een elastisch vervormingslichaam |
|   | Paketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag |
|  | Werking op batterijen: oplaadbare set |
|   | Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen |
|   | Conformiteitsbeoordeling: De duur van de conformiteitsbeoordeling bedraagt 3 werkdagen |