PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Productbrochure

30.10.2026

KERN VHB 2T1

Weeghefwagen, volledig stof- en spatwaterdicht IP65/67 en geheugenplaats voor het gewicht van een vat

NEDERLANDS




CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







NEDERLANDS

KENMERKEN

- PRE-TARE-functie voor handmatig vooraf aftrekken van een bekend bakgewicht, handig bij de controle van vulhoeveelheden
- Afleesinrichting: kunststof, stof- en spatwaterbescherming IP65
- Lastvork: stof- en spatwatersichte bescherming IP67, kortstondig gebruik in natte ruimtes is mogelijk
- Zwenkbereik 206°
- sturende wielen: massief rubber met aluminiumvelgen
- Lastrollen: Tandem lastrollen voor gemakkelijker rijden over drempels en hindernissen
- Optellenvan gewichtswaarden

TECHNISCHE GEGEVENS

- Groot LCD-scherm, cijferhoogte 28 mm
- Startklaar: incl. batterij, 4×1.5 V AA, bedrijfsduur max. 80 h
- Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C/40 °C

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Magazijnlogistiek
- Orderpicking
- Industrie en productie
- Schroot- en recyclingindustrie

PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



MODELLENOVERZICHT

Model	Weegbereik	Afleesbaarheid	Afmetingen weegoppervlak	Nettogewicht
	[Max]	[d]		ca.
VHB 2T1	2000 kg	1 kg		110 kg

ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
VHB-A02	Wiel VHB-A02

DIENSTEN

Model	Beschrijving
961-251	Afstelling op de opstelplaats 961-251 (Niet in combinatie met ijking)
963-131	DAkkS Kalibratiecertificat 963-131
969-517	Bevestiging van de specificatie van de fabrikant (alleen in combinatie met DAkkS-kalibratiecertificaat) 969-517

KERN Overzicht pictogrammen

	Externe afstelling: Nauwkeurigheid instellen door middel van extern afstelgewicht
	Optelfunctie: de gewichtswaarden van gewogen goederen kunnen worden opgeteld en het totaal kan worden afgedrukt
	Eenheden kunnen worden omgeschakeld, bijvoorbeeld naar niet-metrische eenheden
	Evaluerende eenheid: Stof- en spatwaterbescherming IP65
	Weegcel: Stof- en spatwaterbescherming IP67
	Plateau: Stof- en spatwaterbescherming IP67
	Batterijgebruik: Voorbereid op batterijgebruik
	Weegprincipe Spanningsmeter: Elektrische weerstand op een elastisch vervormingslichaam
	Palletverzending door expediteur: De interne productleveringstermijn bedraagt dire dagen
	Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen

NEDERLANDS