SAUTER **JIT 200**

Infraroodthermometer voor industrie, milieutechniek en onderhoud



Datum van opstelling: 24.10.2026

Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Milieu/Veiligheid op het werk
Productgroep	Infraroodthermometer
Productfamilie	JIT

Meetsysteem

Temperatuur herhaalbaarheid - meetbereik 2	+/- 0,7 °C
Temperatuur nauwkeurigheid - meetbereik 2	+/- 1,5 °C
Temperatuur nauwkeurigheid - meetbereik 1	+/- 1,5 °C+0,1 °C/ °C
Temperatuur - meetbereik 3 [Min]	100 °C
Temperatuur - meetbereik 2 [Min]	0 °C
Temperatuur - meetbereik 1 [Min]	-32 °C
Temperatuur - meetbereik 1 [Max]	0 °C
Temperatuur - meetbereik 3 [Max]	1020 °C
Temperatuur - meetbereik 2 [Max]	100 °C
D:S Optic	20:1
Aanspreektijd	250 ms
Temperatuur nauwkeurigheid - meetbereik 3	+/- 1,5%
Emissiegraad [Min]	0,1
Emissiegraad [Max]	1
Eenheden	°C °F
Temperatuur [Min] (°C)	-32 °C
Temperatuur [Max] (°C)	1100 °C
Vooraf ingestelde eenheid	°C
Temperatuurcoëfficiënt - meetbereik 1	+/- 0,1 °C/ °C
Temperatuurcoëfficiënt - meetbereik 2	+/- 0,1 °C/ °C
Temperatuurcoëfficiënt - meetbereik 3	+/- 0,1%/ °C
Temperatuur herhaalbaarheid - meetbereik 1	+/- 0,7 °C
Temperatuur herhaalbaarheid - meetbereik 3	+/- 0,7%

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	179×127×53 mm
Materiaal	kunststoffen
Laservermogen	0,001 W
Laserklasse	2
Statief montage mogelijk	✓

Functies

Hold-functie	✓
Peak-functie	✓
Statistiekfunctie	✓
Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	15 sec
Geheugenfunctie	✓
Gemiddelde functie	✓
Grenswaardefunctie	✓

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	9 V Block
Batterijaansluiting	9v blok
Batterij oplaadtijd	9 h
Batterij capaciteit	560 mAh
Batterij spanning	9 V
Aantal batterijcellen	1
Batterij – enkelgewicht	47 g
Batterij – totaalgewicht in het artikel	47 g
Batterijcapaciteit (Wh)	5,04 Wh
Tests volgens UN 38.3 doorstaan	✓
Batterij/accu aangesloten	niet aangesloten, bijgevoegd

SAUTER **JIT 200**

Infraroodthermometer voor industrie, milieutechniek en onderhoud

Diensten	
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-296
Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-296

Verpakking & verzending	
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	225×150×70 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,35 kg
Brutogewicht ca.	0,50 kg
Verzendgewicht	0,5 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,5 kg

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761367753
Goederencode	90251900
Garantietermijn	24 mon
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

