KERN **MCD 300K-1**

Mobiele stoelweegschaal in ergonomisch verbeterde uitvoering voor veilig en comfortabel wegen



Datum van opstelling: 24.10.2026

Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschaal
Productgroep	Stoelweegschaal
Productfamilie	MCD

Meetsysteem	
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	300 kg
Afleesbaarheid [d]	0,1 kg
Reproduceerbaarheid	0,1 kg
Linearisatie	± 0,1 kg
Resolutie	3.000
Tarrabereik	299,9 kg
Justeermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justeergewicht	300 kg (M1)
Inslingertijd	3 s
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,1 kg
Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Eenheden	kg
Maximale kruip (15 minuten)	400 g
Maximale kruip (30 minuten)	800 g
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Opwarmtijd	10 min

Scherm	
Type display	LCD
Scherm cijferhoogte	25 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp	
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	625×990×985 mm
Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	200×130×60 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	390×360 mm
Afmetingen weegoppervlak	390×360 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	390×360×500 mm
Materiaal behuizing	staal, gelakt
Materiaal weegoppervlak	kunststof
Materiaal plateau	kunststof
Materiaal displaybehuizing	kunststof
Waterpas	✓
Transportwielen	✓

Functies	
Functie voor de berekening van de BMI	✓
Hold-functie	✓
Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	off 3, 5, 15, 30 min
Tarreerfunctie	handmatig (eenmaal en verschillende keren)
Aantal toetsen voor bediening	6

Stroomvoorziening	
Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	6×1.5 V AA
Batterijaansluiting	Batterijhouder
Batterij oplaadtijd	40 h
Batterij capaciteit	2.700 mAh
Batterij spanning	27 V
Aantal batterijcellen	18
Batterij – enkelgewicht	22,6 g
Batterij – totaalgewicht in het artikel	406,8 g
Batterij – opbouw/vorm	Afzonderlijke cellen
Batterijcapaciteit (Wh)	4,05 Wh
Batterij – lithiumgehalte	0 g

KERN **MCD 300K-1**

Mobiele stoelweegschaal in ergonomisch verbeterde uitvoering voor veilig en comfortabel wegen

Tests volgens UN 38.3 doorstaan	✓
Batterij/accu aangesloten	niet aangesloten, bijgevoegd

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-249
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-129
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Verpakking & verzending

Levertijden	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1070×690×1080 mm
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	22 kg
Brutogewicht ca.	36 kg
Verzendgewicht	36 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761202030
Goederencode	84231090
Garantietermijn	36 mon
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

