KERN **SXC 60K-2LM-EX2**

Robuust en veilig: roestvrijstalen platformweegschaal met IP-beveiliging voor explosiegevaarlijke gebieden, optioneel met externe oplaadbare batterij en ijking



Datum van opstelling: 24.10.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Plateauweegschaal
Productfamilie	SXC-EX2

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Aantal weegbereiken	2
Weegbereik [Max]	30 kg; 60 kg
Afleesbaarheid [d]	10 g; 20 g
Reproduceerbaarheid	10 g; 20 g
Linearisatie	± 10 g; 20 g
Minimumgewicht [Min] (kalibreerbaar)	200 g; 400 g
Resolutie	3.000, 3.000
Justeermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justeergewicht	60 kg (M1)
Mogelijke aanpassingspunten	30 kg; 60 kg
Inslingertijd	3 s
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	10 g; 20 g
Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓
Bauart der Waage	Multibereik-weegschaal
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	kg g
Weegcel - verbinding	6-draads
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Weegcel type	edelstaal IP68 gekapseld
Opwarmtijd	10 min; 10 min

Scherm

Type display	LCD
Scherm type	LCD met achtergrondverlichting
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm grootte	160×60 mm
Scherm segmenten	6
Scherm cijferhoogte	48 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Engels Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	237,5×162,5×78 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	500×400 mm
Afmetingen weegoppervlak	500×400 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	500×400×126 mm
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	edelstaal
Materiaal displaybehuizing	edelstaal
Materiaal meetcel(len)	roestvrij staal
Waterpas	✓
Stelschroeven verstelbaar	✓
Wandhouder	✓
Afleesinrichting kabellengte	2,7 m
Plattformkonstruktion	Single-Cell

Functies

Geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen	✓
Bescherming IP - scherm	IP65 / IP69
Bescherming IP - meetcel	IP68, IP69K
Percentage bepalen	✓
Totale geheugenfunctie	✓
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Tolerantie wegen	✓
Telfunctie	✓
Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	off 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 30 min, 60 min
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	off
Tarreerfunctie	handmatig (meerdere keren)
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	30.000

KERN **SXC 60K-2LM-EX2**

Robuust en veilig: roestvrijstalen platformweegschaal met IP-beveiliging voor explosiegevaarlijke gebieden, optioneel met externe oplaadbare batterij en ijking

Tel-referentiegewicht invoerbaar	✓
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	2 g
Mogelijke referentiehoeveelheid	5, 10, 20, 50, n (willekeurig aantal stukken)
Recept/samenstellingsniveau	Sum A
Alibigeheugen	optioneel intern geheugen
Alibigeheugen - aantal geheugenplaatsen	250.000
Aantal toetsen voor bediening	7
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	20 g
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel

Interface

Interfaces	RS-232 (optioneel) Ethernet (optionele) WiFi (optionele, factory) Alibigeheugen (optionele, factory) analoog (0 - 10 V) (optionele) analoog (4 - 20 mA) (optionele) Bluetooth BLE (v4.0) (optionele, factory) USB-Device (optionele)
compatibel met EasyTouch	✓

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 - 240 VAC, 0.12A
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 - 240 VAC, 0.12A
Contactdoos voor voedingseenheid	Kabel permanent geïnstalleerd
Type batterij/accu	Li-Ion
Batterij	geen batterij
Batterijaansluiting	Steekverbinder
Accu	3,7V 10Ah
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	60 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	160 h
Accu oplaadtijd	6 h
Accu optioneel	Accu optioneel (factory)

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-249
Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-229
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-129
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Verpakking & verzending

Levertijden	4 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	930×550×230 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	13 kg
Brutogewicht ca.	16 kg
Verzendgewicht	23,5 kg
Verzendvolume (gewicht)	23,5 kg

Productinformatie


GTIN/EAN-nummer	4045761485594
Goederencode	84238220
Garantietermijn	36 mon
REACH classificatie	geen verboden stoffen

KERN **SXC 60K-2LM-EX2**

Robuust en veilig: roestvrijstalen platformweegschaal met IP-beveiliging voor explosiegevaarlijke gebieden, optioneel met externe oplaadbare batterij en ijking

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



FACTORY

